



A l'attention de ses membres :

L'organisation d'activités nautiques, la recherche de partenaires,
la location de bateaux, l'achat ou vente d'équipements

Courses au large - Régates - Ballades
Organisation d'événements



EVENEMENTS NAUTIQUES

EVENEMENTS NAUTIQUES

SPONSORS - MEMBRES

BATEAUX

*

EQUIPEMENTS

ACCASTILLAGE

ELINGUE RONDE & PLATE

SANGLE ARRIMAGE

TREUIL

PALAN

*

LOCATION BARNUM

*

CONTACT

EVENEMENTS NAUTIQUES



Régates - Courses au Large



SPONSORS - MEMBRES



Recherche de Sponsors & Partenaires
Entreprises – Particuliers



BATEAUX



Bateaux Moteurs & Voiliers de nos membres adhérents



BATEAUX



Bateaux Moteurs & Autres de nos membres adhérents



MANILLE-MOUSQUETON




LES ACCESSOIRES DE FIXATION - FITTINGS

Manille **droite** inox AISI 316 Stainless steel 316 dee shackle




REF.	Ø (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Poids / 100g (kg)	TARIF HT
MID 005	5	10	30	20	2	2,09
MID 006	6	14	37	26	3	2,46
MID 008	8	16	48	32	8	3,43
MID 010	10	20	64	45	13	5,89
MID 012	12	25	72	48	22	9,96
MID 014	13	28	78	52	31	14,47
MID 016	16	34	96	64	38	22,50
MID 020	19	40	114	76	69	40,72
MID 025	25	50	150	100	130	91,09

Manille **lyre** inox AISI 316 Stainless steel 316 bow shackle




REF.	Ø (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Poids / 100g (kg)	TARIF HT
MIL 005	5	10	20	18	2	2,25
MIL 006	6	14	24	21	3	2,68
MIL 008	8	16	32	28	8	3,64
MIL 010	10	20	40	34	13	6,11
MIL 012	12	26	48	42	22,4	10,29
MIL 016	16	32	64	56	37	23,58
MIL 020	19	42	76	66	95	41,79
MIL 022	22	44	88	77	135	66,44
MIL 025	25	54	100	87	220	96,45

Mousqueton inox AISI 316 Stainless steel snap hook



REF.	Ø (mm)	A (mm)	B (mm)	Ouverture Ø (mm)	Poids / 100g (kg)	TARIF HT
MPI 040	4	5	40	6	0,8	1,55
MPI 050	5	6	50	7	2	1,71
MPI 060	6	7,5	60	8	3	2,25
MPI 070	7	8,5	70	9	5	3,21
MPI 080	8	9	80	11	7	4,61
MPI 100	10	10,5	100	13	13	8,04
MPI 110	11	15,5	120	16	19	11,25
MPI 120	12	14	140	21	26,5	16,07

Mousqueton avec **anneau** inox AISI 316 Stainless steel snap hook with eye




REF.	Ø (mm)	A (mm)	B (mm)	Ouverture Ø (mm)	Poids / 100g (kg)	TARIF HT
MOI 050	5	7	50	7	2	1,93
MOI 060	6	8	60	8	3	2,57
MOI 070	7	9	70	9	5	3,75
MOI 080	8	10,5	80	11	7	5,14
MOI 100	10	14	100	13	13	9,00
MOI 110	11	18	120	16	19	12,32
MOI 120	12	18	140	21	26,5	17,15
MOI 130	13	20	160	22	36	-

RIDOIR-TENDEUR



LES ACCESSOIRES DE FIXATION - FITTINGS

Tendeur à **2 anneaux** inox AISI 316 Stainless steel turnbuckle eye/eye




REF.	Ø (mm)	A (mm)	B (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	Poids / 100g (kg)	TARIF HT
TIA 005	5	70	8	110	170	4	5,25
TIA 006	6	90	10	140	220	8	6,54
TIA 008	8	120	14	180	280	16	11,04
TIA 010	10	150	16	230	360	25	16,50
TIA 012	12	200	18	280	460	56	28,08
TIA 016	16	250	26	370	590	100	57,87
TIA 020	20	300	30	420	650	190	100,73

Tendeur à **2 crochets** inox AISI 316 Stainless steel turnbuckle hook/hook

Diagramme schraubte Haken								
REF.	Ø (mm)	A (mm)	B (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	Ouverture Ø (mm)	Poids / 100g (kg)	TARIF HT
REF.	Ø (mm)	A (mm)	B (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	Ouverture Ø (mm)	Poids / 100g (kg)	
TIZC 005	5	70	110	170	9	4	5,25	
TIZC 006	6	90	140	220	10	8	6,54	
TIZC 008	8	120	180	280	11	16	11,04	
TIZC 010	10	150	230	360	12	25	16,50	
TIZC 012	12	200	280	460	14	56	28,08	
TIZC 016	16	250	370	590	16	110	57,87	
TIZC 020	20	300	420	650	18	187	100,73	

Tendeur **anneau et crochet** inox AISI 316 Stainless steel turnbuckle eye/hook



REF.	Ø (mm)	A (mm)	B (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	Ouverture Ø (mm)	Poids / 100g (kg)	TARIF HT
TICA 005	5	70	8	110	170	9	4	5,25
TICA 006	6	90	10	140	220	10	8	6,54
TICA 008	8	120	14	180	280	11	17	11,04
TICA 010	10	150	16	230	360	12	27	16,50
TICA 012	12	200	18	280	460	14	56	28,08
TICA 016	16	250	26	370	590	16	110	57,87
TICA 020	20	300	30	420	650	18	190	100,73

Ridoir à **2 chapes soudées** inox AISI 316 Stainless steel turnbuckle with jaw

turnbuckle with welded jaws with pin

REF.	Ø (mm)	A (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	Poids / 100g (kg)	TARIF HT
Réf.	Ø (mm)	A (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	Poids / 100g (kg)	
R12U 005	5	6,5	130	190	6	9,11
R12U 006	6	7,5	150	220	8	11,79
R12U 008	8	11,0	165	240	16	15,54
R12U 010	10	12,0	190	260	27	22,50
R12U 012	12	14,0	245	360	38	37,51
R12U 014	14	15,0	270	390	68	48,22
R12U 016	16	17,0	310	450	103	75,01
R12U 020	19 / 20	20,0	360	510	222	128,59

L1 : fermé - L2 : ouvert. / L1 : closed - L2 : open.

KIT MUSCADET



1 point accrochage
1 manille + 1 élingue textile

	Charge	Coef sécu	Long.	Composé	Réf.
Manille lyre Sangle ronde	2000k	7	2m	MLHR016 ERT0202	MUS2T2M16


KIT IMOCA



3 points d'accrochages
3 manilles + 3 élingues textile

	Charge	Coef sécu	Long.	Composé	Référence
Manille lyre Sangle ronde	5000k	7	6/8/ autre	MLHR019 ERT05....	IMOCA5T6M19 IMOCA5T8M19 IMOCA5T..M19

ELINGUE PLATE



Élingue textile sangle plate

Flat webbing slings with eyes - Type B, double ply folded eyes

REF.	Couleurs	C.M.U (T)	Largeur (mm)	Long. intérieure boucle (mm)	Poids /m (kg)
REF.	Colors	W.L.L (T)	Width (mm)	Int. eye length (mm)	Weight (kg)
ESP 01		1	30	300	0,2
ESP 02		2	60	300	0,4
ESP 03		3	90	400	0,55
ESP 04		4	120	400	0,8
ESP 05		5	150	500	1
ESP 06		6	180	600	1,2
ESP 08		8	240	600	1,7
ESP 10		10	300	600	2,25

European standard EN 1492-1. Coefficient de sécurité : 1:7

Communiquer la longueur utile souhaitée - Autres tonnages/longueurs sur demande.

Please confirm the effective length. Safety factor :1:7. More length/capacity on request.

TARIF HT

Elingue textile sangle plate



Référence	CMU (T)	Longueur utile (m)					
		1m	2m	3m	4m	5m	6m
ESP 01000	1	3,64	5,89	8,57	11,25	14,57	/
ESP 02000	2	7,07	11,79	17,68	22,93	28,40	34,08
ESP 03000	3	/	18,22	26,25	33,65	40,72	48,22
ESP 04000	4	/	27,43	37,08	48,22	59,80	72,87
ESP 05000	5	/	35,15	50,15	65,37	81,01	96,23
ESP 06000	6	/	46,08	66,01	85,51	106,73	125,59

*Merci de composer la référence avec le tonnage + longueur exemple : ESP0102 pour une 1T 2m

ELINGUE RONDE



Élingue textile ronde

Round textile sling

REF.	Couleurs	C.M.U (T)	Poids /m (kg)
REF.	Colors	W.L.L (T)	Weight (kg)
ERT 01		1	0,27
ERT 02		2	0,445
ERT 03		3	0,55
ERT 04		4	0,76
ERT 05		5	0,94
ERT 06		6	1,17
ERT 08		8	1,535
ERT 10		10	2,2
ERT 12		12	3
ERT 15		15	3,4
ERT 20		20	4,3

European standard EN 1492-2. Coefficient de sécurité : 1:7

Communiquer la longueur utile souhaitée - Autres tonnages/longueurs sur demande.

Safety factor :1:7. Please confirm the effective length. More length/capacity on request.

TARIF HT

Elingue textile ronde



Référence	CMU (T)	Longueur utile (mètre)							
		1m	1,5m	2m	2,5m	3m	4m	5m	6m
ERT 1000	1	3,86	5,57	6,97	8,79	9,64	12,32	15,54	/
ERT 2000	2	5,89	8,04	10,72	14,15	15,54	20,36	25,72	32,15
ERT 3000	3	8,14	10,72	14,47	19,82	20,90	27,86	36,01	43,72
ERT 4000	4	/	/	17,57	24,43	25,72	31,61	43,08	51,87
ERT 5000	5	/	/	24,65	33,01	35,36	46,08	56,80	70,73
ERT 6000	6	/	/	30,54	40,51	43,40	57,33	73,73	92,59
ERT 8000	8	/	/	41,15	60,44	61,72	81,01	97,95	120,88
ERT 10000	10	/	/	/	/	/	/	/	/

*Merci de composer la référence avec le tonnage + longueur exemple : ERT0102 pour une 1T 2m

SANGLE ARRIMAGE



LES ARRIMAGES TEXTILES - LASHING

Sangle d'arrimage avec tendeur à cliquet **1 partie** Lashing system with ratchet (1 part)



REF.	Longueur (mm) Width (mm)	Longueur (m) Length (m)	Portée de la sangle (T) Working breaking strength (kg)	T.M.U (dwt) L.C (dwt)	Poids (kg) Weight (kg)
SPA 02505	25	5	1,2	400	0,335
SPA 03505	35	5	3,2	900	0,85
SPA 05009	50	9	6	2 000	2,315

Coef. de sécurité - Safety factor : 2 / European standard EN 12195-2
Autre TMU & longueurs sur demande. / More LC & length available on request.

Tarif ht

4,50
11,04
16,93

Sangle d'arrimage avec tendeur à cliquet **2 parties avec crochets doubles** Lashing system with ratchet and buckles (2 parts)



REF.	Longueur (mm) Width (mm)	Longueur (m) Length (m)	Portée de la sangle (T) Working breaking strength (kg)	T.M.U (dwt) L.C (dwt)	Poids (kg) Weight (kg)
SPACD 3505	35	5	3,2	900	1,37
SPACD 5009	50	9	6	2 000	2,5
SPACD 5010	50	10	6	2 000	2,61
SPACD 5012	50	12	6	2 000	2,72
SPACD 5015	50	15	6	2 000	2,89
SPACD 5009LC2500	50	9	7,5	2 500	3,3

Coef. de sécurité - Safety factor : 2 / European standard EN 12195-2
Autre TMU & longueurs sur demande. / More LC & length available on request.

Tarif ht

10,18
18,22
23,58
27,22

Sangle d'arrimage avec tendeur **inversé** Lashing system with reverse ratchet



REF.	Longueur (mm) Width (mm)	Longueur (m) Length (m)	Portée de la sangle (T) Working breaking strength (kg)	T.M.U (dwt) L.C (dwt)	Poids (kg) Weight (kg)
SPACD 5009 INV	50	5	6	2 000	3

Coef. de sécurité - Safety factor : 2 / European standard EN 12195-2
Autre TMU & longueurs sur demande. / More LC & length available on request.

Tarif ht

22,50

ARRIMAGE



LA TRACTION ET LE REMORQUAGE - TOWING

Sangle d'arrimage à cliquet **2 parties avec crochets simples** Lashing system with ratchet and double J hooks



REF.	Longueur (mm) Width (mm)	Longueur (m) Length (m)	Portée de la sangle (T) Working breaking strength (kg)	T.M.U (dwt) L.C (dwt)	Poids (kg) Weight (kg)	Tarif ht
SPACS 02505	25	5	1,2	400	0,48	6,22
SPACS 03505	35	5	3,2	900	1,37	10,18
SPACS 05009	50	9	6,0	2 000	2,5	18,22
SPACS 5009LC2500	50	9	7,5	2 500	3,3	*

Coef. de sécurité - Safety factor : 2 / European standard EN 12195-2
Autre TMU & longueurs sur demande. / More LC & length available on request.

Sangle de remorquage textile **avec manilles** Towing textile sling with shackles



REF.	Charge de rupture (T) Breaking load (T)	Longueur (m) Length (m)	Poids (kg) Weight (kg)	Tarif ht
STR 42T	42	8	1,4	160,74
STR 56T	56	8	1,8	257,18

Chaîne de remorquage Towing chain



REF.	Charge de rupture (T) Breaking load (T)	Ø (mm) Ø (mm)	Longueur (m) Length (m)	Poids (kg) Weight (kg)	Tarif ht
KIT REMORQUAGE 01	12	10	5	12,5	141,45
KIT REMORQUAGE 02	21	13	5	21,5	222,89

Câble de remorquage acier galvanisé Towing galvanised wire rope




REF.	Charge de rupture (T) Breaking load (T)	Ø (mm) Ø (mm)	Longueur (m) Length (m)	Poids (kg) Weight (kg)	Tarif ht
ECG 6191210000	7	12	10	6	70,73
ECG 6371810000	15	18	10	14	137,17
ECG 6362210000	30	22	10	23	212,18

TREUIL



Treuil manuel standard Standard manual winch

REF.	Capacité (kg) Capacity (kg)	Capacité du tambour Drum capacity	Poids (kg) Weight (kg)
TREUIL 0360	360	ø 5 mm x 10 m	2
TREUIL 0636	636	ø 5 mm x 15 m	3
TREUIL 1100	1 100	ø 5 mm x 20 m	7,6



Treuil auto-freiné Automatic brake winch

REF.	Capacité 1 ^{re} couche (kg) Capacity (kg)	Capacité 2 ^{ème} couche (kg) Capacity (kg)	Capacité du tambour Drum capacity	Poids (kg) Weight (kg)
TREUILAF 0270	270	130	ø 5 mm x 15 m	3,5
TREUILAF 0360	360	180	ø 5 mm x 20 m ou ø 6 mm x 15 m	3,7
TREUILAF 0727	727	360	ø 5 mm x 15 m ou ø 6 mm x 10 m	5,7



Treuil manuel standard inox Stainless steel manual winch

REF.	Capacité (kg) Capacity (kg)	Capacité du tambour Drum capacity	Poids (kg) Weight (kg)
TREUILI 0270	270	ø 5 mm x 10 m	2
TREUILI 0545	545	ø 5 mm x 15 m	3,5
TREUILI 0727	727	ø 5 mm x 15 m	3,5



Support de treuil + contre-plaque acier ou inox Winch plate

REF.	Finitions Material	Poids (kg) Weight (kg)
STZ 020	Zingué - ø/galv.	1,6
STI 020	inox - stainless steel	1,6

TARIF HT

Treuil manuel standard	CMU(kg)	Treuil automatique freiné	CMU(kg)
TREUIL 0360	40,72	TREUILAF 0270	81,44
TREUIL 0636	62,15	TREUILAF 0360	96,45
TREUIL 1100	105,02	TREUILAF 0727	124,31
Treuil manuel standard inox	CMU(kg)	Support de treuil + contre plaque	
TREUILI 0270	169,31	STZ 020 zingué	22,50
TREUILI 0545	276,48	STI 020 inox	57,87
TREUILI 0727	316,13		

PALAN



Chariot porte-palan Push trolley

REF.	CMU (kg) WLL (kg)	Longueur jerrys (mm) Over-shoot (mm)	Rayon ext. (mm) Rls. ext.	Poids (kg) Weight (kg)
CM 005152	500	50 - 152	800	6,5
CM 01203	1 000	64 - 203	1 000	10,5
CM 02203	2 000	68 - 203	1 100	17,5
CM 03203	3 000	100 - 203	1 300	27
CM 05203	5 000	114 - 203	1 400	41

Disponible avec chaîne de manœuvre sur demande (réf. CC...)
W/operating chain on demand (ref. CC...).



Palan manuel à levier Lever chain hoist

REF.	CMU (kg) WLL (kg)	Long. de chaîne (m) Chain length (m)	Poids (kg) Weight (kg)
PML 0250	250	1	2
PML 0500	500	1,5	4
PML 0750	750	1,5	7
PML 1500	1 500	1,5	11,5
PML 3000	3 000	1,5	21,5
PML 6000	6 000	1,5	31,5

- Carter en acier finition EPOXY.
- Double frein pour une sécurité élevée.
- Force manuelle allégée en pleine charge grâce aux roulements et transmission améliorés.
- Robuste & ergonomique, conçu pour une utilisation intensive.
- EPOXY crankcase.
- Double brake for high security.
- Manual force reduced through improved bearings and transmission.
- Robust and ergonomic designed for intensive use.

MODÈLE TRÈS COMPACT peu d'encombrement pour 200 kgs de charge

Idéal pour les critères sur chariot.
Light weight compact and ideal for light installation work and craftsman on site.



TARIF HT

Palan manuel à chaîne 1 brin	CMU(kg)	Palan électrique à chaîne	
PMC 0500	257,19	PEC 0210	2856,00
PMC 1000	342,92		
PMC 1500	332,93		
PMC 2000	357,00		
PMC 3000	484,50		
PMC 5000	775,20		
Chariot porte-palan		Palan manuel à levier 1 brin	CMU(kg)
		PML 0250	229,50
		PML 0500	239,70
		PML 0750	255,00
		PML 1500	326,40
		PML 3000	Ns consulter
		PML 6000	Ns consulter

BARNUM



Location devis sur demande

 [Chapiteau 5 x 10 brochure](#) (358.2 Ko) PDF - 10m x 5m



CONTACT



Tél: **06.33.32.83.05**

Mail: ocean-contact@orange.fr

www.ocean-events.com